

**TECHNA®**

# Półautomatyczna maszyna do zamykania ECOCAP 3000



## ZALECANE ZASTOSOWANIE

- ✓ Zamykanie wszystkich typów formatów (słoików i butelek szklanych) oraz wszystkich typów produktów (rilletes, pasztety, dzemy, przyprawy, warzywa itp.)
- ✓ W przypadku wszystkich produktów, które nie są kompatybilne z próżnią parową, patrz „maszyna do zamykania próżniowego na sucho”.

## OPIS

Maszyna do zamykania z podstawą ze stali nierdzewnej, do umieszczenia na powierzchni roboczej lub ramie ze stali nierdzewnej.

## GŁOWICA RUCHOMA

- Ręczna regulacja wysokości za pomocą pokrętła,
- Dystrybucja pary przez wymienny pierścień w zależności od rozmiaru pojemnika,
- Magnetyczny chwyt zakrętki,
- Regulowany moment dokręcania za pomocą jednostki FRL,
- Półautomatyczna operacja zamykania sterowana za pomocą dwuręcznego sterowania ręcznego.

Allée du Château Sury  
67550 VENDENHEIM  
+33 (0) 3 88 77 07 29  
contact@techna.tm.fr

 [www.techna.tm.fr](http://www.techna.tm.fr)  
 [techna-tm](https://www.linkedin.com/company/techna-tm)  
 [techna\\_tm](https://www.instagram.com/techna_tm)  
 [techna-tm](https://www.facebook.com/techna-tm)

# Półautomatyczna maszyna do zamykania ECO-CAP 3000



## DANE TECHNICZNE

- Standardowe i GŁĘBOKIE (wysokie) zakręcane pokrywki od TO38 do TO110, z użyciem wymiennych narzędzi,
- zakrętki PT (słoiczki dla niemowląt),
- do stosowania ze słoiczkami lub butelkami o maksymalnej wysokości 260 mm,
- automatyczny wtrysk pary,
- generator pary (3200 W, 90 min autonomicznie, pojemność 9 litrów),
- sprężone powietrze: 6 barów

## OPCJE

- Wakuometr
- Stojak mobilny na 4 kółkach obrotowych z hamulcem

## WYMIARY

- Szerokość : 380 mm
- Wysokość : 870 mm
- Głębokość : 380 mm
- Waga : około 40 kg



# **Półautomatyczna maszyna do zamykania ECO CAP 3000**

## **ZUŻYCIE I MOC**

- Zużycie powietrza: 10 m<sup>3</sup>/godz
- Moc elektryczna: 3 Kwh
- Zużycie wody: 9L/90min

## **WYTYCZNE INSTALACJI**

- Zaplanuj sprężarkę o pojemności zbiornika 150 l (100 l, jeśli nie jest jednocześnie podłączony żaden inny sprzęt) i mocy 3 kW, aby utrzymać stałe ciśnienie 6 barów,
- Zaplanuj standardowe gniazdo elektryczne 220 V dla generatora pary.