

Pakowanie próżniowe maszyny **STERVAC**

Dane techniczne

Maszyna : 480x655x385mm

Komora : 430x505x175mm

Pompa próżniowa : 21m³

Waga : 62kg

PERFECT system sterowania z wykrywaniem temperatury wrzenia

1 kosz załadowczy do słoików

1 listwa uszczelniająca 405 mm, podwójne uszczelnienie

Podłączenie elektryczne: 380V 3Ph+T+N, 1,1 kW

2 płyty kompensacyjne

Opcje

- Napięcie 230V
- Pakowanie próżniowe i gazowe wyposażenie
- Przyłącze Greenvac
- Dodatkowy kosz załadowczy do słoików

STERVAC 1



Maszyna stołowa

Opcje

- Urządzenia do pakowania próżniowego i gazowego
- Przyłącze Greenvac
- Dodatkowy kosz załadowczy do słoików

Dane techniczne

Maszyna : 710x665x1010mm

Komora : 640x480x250mm

Próżniowa : 60m³

Waga : 117kg

PERFECT system sterowania z wykrywaniem temperatury wrzenia

1 kosz załadowczy do słoików

2 listwy uszczelniające 455mm, lewa-prawa, podwójne uszczelnienie

Podłączenie elektryczne: 380V 3Ph+T+N, 2,3 kW

3 płyty kompensacyjne

Maszyna na kółkach

STERVAC 2



Dane techniczne

Maszyna : 1400x665x1010mm

Komora : 640x480x250mmx2

Pompa próżniowa : 60m³

Waga : 251kg

System sterowania PERFECT z wykrywaniem temperatury wrzenia

1 kosz załadowczy do słoików

2 listwy uszczelniające 455mm, lewa-prawa, podwójne uszczelnienie

Podłączenie elektryczne: 380V 3Ph+T+N, 2,3 kW

3 płyty kompensacyjne x 2

Opcje

- Sprzęt do pakowania próżniowego i gazowego
- Przyłącze Greenvac
- Pompa 106m³
- Pompa 151m³
- Dodatkowy kosz załadowczy do słoików

STERVAC 3



Maszyna na kółkach podwójne komory