



Vakuummachines STERVAC

Technische Daten

Machine : 480x655x385mm

Behälter : 430x505x175mm

Vakuumpumpe : 21m³

Gewicht : 62kg

Steuerung PERFECT mit Siedepunkt-Erkennung

1 Ladekorb für Gläser

1 Schweißstab 405mm, doppeltes Schweißen

Elektrischer Anschluss 380v 3ph+T+N 1,1kw 2

Ausgleichsplatten

Optionen

- Spannung 230v
- Ausrüstung für begazung
- Greenvac-Anschluss
- Ladekorb zusätzliche Gläser

STERVAC 1



Tischmaschine

Optionen

- Ausrüstung für begazung
- Greenvac-Anschluss
- Ladekorb zusätzliche Gläser

Technische Daten

Machine : 710x665x1010mm

Behälter : 640x480x250mm

Vakuumpumpe : 60m³

Gewicht : 117kg

Steuerung PERFECT mit Siedepunkt-Erkennung

1 Ladekorb für Gläser

2 Schweißenstangen 455mm, links-rechts, doppeltes Schweißen

Stromanschluss 380v 3ph+T+N 2,3kw 3

Ausgleichsplatten

Maschine auf Rädern

STERVAC 2



Technische Daten

Machine : 1400x665x1010mm

Behälter : 640x480x250mmx2

Vakuumpumpe : 60m³

Gewicht : 251kg

Steuerung PERFECT mit Siedepunkt-Erkennung

1 Ladekorb für Gläser

2 Schweißenstangen 455mm, links-rechts, doppeltes Schweißen

Elektrischer Anschluss 380v 3ph+T+N 2,3kw 3 x 2

Ausgleichsplatten

Optionen

- Ausrüstung für begazung
- Greenvac-Anschluss
- Pumpe 106m³
- Pumpe 151m³
- Ladekorb zusätzliche Gläser

STERVAC 3



Maschine auf Rädern, doppelte Glocken

Allée du Château Sury
67550 VENDENHEIM
+33 (0) 3 88 77 07 29
contact@techna.tm.fr

 www.techna.tm.fr
 techna-tm
 techna_tm
 techna-tm

Garantie 2 Jahre