

Machines sous vide

STERVAC

Données techniques

Machine : 480x655x385mm

Cuve : 430x505x175mm

Pompe à vide : 21m³

Poids : 62kg

Commande PERFECT avec détection point d'ébullition

1 panier de chargement pour bocaux

1 barre de soudure 405mm, double soudure

Raccordement électrique 380v 3ph+T+N 1,1kw

2 plaques de compensation

Options

- Tension 230v
- Equipement vide et gaz
- Raccordement Greenvac
- Panier de chargement bocaux supplémentaire

STERVAC 1



Machine de table

Options

- Equipement vide et gaz
- Raccordement Greenvac
- Panier de chargement bocaux supplémentaire

Données techniques

Machine : 710x665x1010mm

Cuve : 640x480x250mm

Pompe à vide : 60m³

Poids : 117kg

Commande PERFECT avec détection point d'ébullition

1 panier de chargement pour bocaux

2 barres de soudure 455mm, gauche-droite, double soudure

Raccordement électrique 380v 3ph+T+N 2,3kw

3 plaques de compensation

Machine sur roues

STERVAC 2



Données techniques

Machine : 1400x665x1010mm

Cuve : 640x480x250mmx2

Pompe à vide : 60m³

Poids : 251kg

Commande PERFECT avec détection point d'ébullition

1 panier de chargement pour bocaux

2 barres de soudure 455mm, gauche-droite, double soudure

Raccordement électrique 380v 3ph+T+N 2,3kw

3 plaques de compensation x 2

Options

- Equipement vide et gaz
- Raccordement Greenvac
- Pompe 106m³
- Pompe 151m³
- Panier de chargement bocaux supplémentaire

STERVAC 3



Machine sur roues, double cloches