

Données techniques

Machine : 480 x 655 x 385 mm

Cuve : 430 x 505 x 175 mm

Pompe à vide : 21m³

Poids : 62 kg

1 panier de chargement pour bocal

1 barre de soudure 405 mm, double soudure

Raccordement électrique 380v 3ph + T+ N 1,1kw

2 plaques de compensation

Options

- Commande PERFECT avec détection point d'ébullition
- Tension 230v
- Equipement vide et gaz
- Raccordement Greenvac
- Panier de chargement bocal supplémentaire

STERVAC 1



Machine de table

STERVAC 2

Options

- Pompe à vide 60m³
- Equipement vide et gaz
- Raccordement Greenvac
- Panier de chargement bocal supplémentaire

Machine sur roues

Données techniques

Machine : 710 x 665 x 1010 mm

Cuve : 640 x 480 x 250 mm

Pompe à vide : 40m³

Poids : 117 kg

Commande PERFECT avec détection point d'ébullition

1 panier de chargement pour bocal

2 barres de soudure 455mm, gauche-droite, double soudure

Raccordement électrique 380v 3ph +T + N 2,3kw

3 plaques de compensation



Données techniques

Machine : 1400 x 665 x 1010 mm

Cuve : 640 x 480 x 250 mm x2

Pompe à vide : 60m³

Poids : 251 kg

Commande PERFECT avec détection point d'ébullition

1 panier de chargement pour bocal

2 barres de soudure 455mm, gauche-droite, double soudure

Raccordement électrique 380v 3ph + T+ N 2,3kw

3 plaques de compensation x 2

Options

- Equipement vide et gaz
- Raccordement Greenvac
- Pompe 106m³
- Pompe 151m³
- Panier de chargement bocal supplémentaire

STERVAC 3



Machine sur roues, double cloches